



BlueWave T2 bendable 1,5 mm

Transmetteur de température Bluetooth
Sonde d'ambiance + sonde déformable

Description

Enregistreur de données de température Bluetooth avec une plage de -40°C à $+140^{\circ}\text{C}$, équipé de deux canaux : une sonde déformable de 30 cm de longueur et 1,5 mm de diamètre, et une sonde rigide de 15 mm de longueur.

Recevez les données directement sur votre ordinateur portable (Bluetooth 5.0 requis) ou sur votre smartphone* sans accessoires supplémentaires. Très facile à utiliser : sélectionnez les appareils dont vous avez besoin, lancez l'acquisition, visualisez les données en temps réel. Vous n'aurez plus besoin de câbles, de récepteurs ou d'interfaces encombrantes, et grâce à TS Manager 3, vous pourrez immédiatement analyser les données et générer des rapports avancés. La batterie est remplaçable par l'utilisateur et l'appareil est fourni avec un certificat d'étalonnage traçable Accredia..

* L'application mobile sera disponible au 4^{ème} trimestre 2025

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensions de l'enregistreur (mm) | 70h x Ø23 |
| Dimensions de sonde (mm) | |
| Base des sondes | h 4 x Ø8 |
| Sonde rigide d'ambiance | L 15 x Ø3 |
| Sonde déformable | L 300 x Ø1,5 (ou sur demande de 100-1000 mm) |
| Plage de température | de -40°C à $+140^{\circ}\text{C}$ |
| Points d'étalonnage standard | 25/50/75/100/121/140°C |
| Point d'étalonnage supplémentaire | Dans la plage -40°C à $+250^{\circ}\text{C}$ |
| Résolution température | 0,01°C |
| Précision température | $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ dans la plage d'étalonnage |
| Mémoire (nb d'acquisitions) | 65 500 |
| Fréquence d'acquisition | À partir de 1 sec. avec pas de 1 sec. |
| Indice de protection | IP68 |
| Batterie | 1 x 1/2AA, 3,6 volt |
| Durée de vie batterie | $\pm 4\,000\,000$ acquisitions en continue par pas de 1sec. (à 25°C) |
| Communication | Bluetooth BLE 5.0 |
| Fréquence | 2,4 GHz |
| Requis | Ordinateur Windows avec bluetooth 5.0 |
| Modes temps réel | Haute performance (réception sécurisée, consommation accrue de la batterie) Normal (risque de perte de certaines données en temps réel, consommation réduite de la batterie) Veille (en attente du début de la mission). |
| Logiciel et application mobile | TS Manager 3, Tecno Calib |
| Poids | 74 g |
| Matériaux | Acier inoxydable AISI316L, PEEK |

Applications

- Validation
- Cosmétique
- Stérilisation
- Laboratoire
- Pharmaceutique
- Agro-alimentaire
- Santé
- Boissons
- Médical
- Pasteurisation

Caractéristiques principales

- Aucun récepteur ni accessoire nécessaire
- Transmission des données en temps réel
- 2 sondes pour le suivi du coeur et de l'environnement
- Compatible application alimentaire, IP68
- Logiciel calculant les valeurs de létalité (F0, PU, A0, etc.)
- Longue durée de vie, batterie remplaçable par l'utilisateur
- Certificat d'étalonnage traçable Accredia (équivalent COFRAC)
- Possibilité d'étalonnage étendu à -40°C
- Rapports conformes aux réglementations sanitaires, HACCP et ISO

Le système comprend :

- L'enregistreur BlueWave T2 Bendable 1,5 mm

Accessoires (à commander séparément)

- Le logiciel TS Manager (compatible avec les réglementations FDA 21 CFR Part 11, Annexe 11, GAMP 5)
- DiskInterface HS
- Multibay universel